

Date :

Consultation 13/2023



Fournisseur :

N°	Désignations	Quantité	P.U HT	P TTC
01	<p>Pulvérisateur portée 600 L</p> <ul style="list-style-type: none">- Attelages : appareil suspendu aux trois points du tracteur- Réservoir : en résine polyester de haute qualité, renforcée en fibre et tissu de verre très résistant aux intempéries et aux produits chimiques et muni d'une bande translucide graduée permettant bien voir le niveau du liquide- Châssis : en profile et en cornière d'acier avec un traitement anticorrosif et une robustesse qui garantie une grande durée de vie et une protection optimale pour le réservoir et la pompe- Distributeur : a trois robinets inoxydable équipé d'une soupape de régulation de pression bien placée pour être accessible par le chauffeur Régulateur de pression avec manomètre à glycérine capable de gérer une pression 40 bars- Filtres : le couvercle du réservoir est équipé d'un filtre, un deuxième filtre d'aspiration au fond de la cuve pour un parfait filtrage de la bouillie- Pompe : à trois pistons membranes d'un débit de 51 L/minute et de 40 bars de pression- Transmission : par un cardon télescopique protégé, avec prise de force de 540 tours/ minute- Agitation : agitation hydraulique par retour au réservoir- Remplissage : s'effectuer par un hydro-injecteur muni d'un tuyau d'aspiration de 3 mètres et d'un filtre qui fonctionne comme un hydro-mélangeur aussi	01		
	Total			

Arrêté la présente Devis à la somme de :

Garantie :

Délai de livraison :



Signature de Fournisseur